

SERIE CONFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características generales:** Sillón de dirección giratorio, ergonómico, con dos tamaños de respaldo y regulación automática de altura, o chasis fijo.
- **Chasis fijo:** Modelos 700 y 701: chasis metálico, de cuatro apoyos o patín respectivamente, en tubo redondo de 25*1,5 mm. pintado epoxi negro texturado. El chasis patín, modelo 701, puede tener opcionalmente acabado cromado.
- **Mecanismos:** En modelos 704 y 706, elevación automática; Modelo 705, contacto permanente; Modelo 707, basculante 1 posición; Modelo 708, basculante 5 posiciones; Modelo 709, mecanismo sincronizado.
- **Asiento y respaldo:** Anatómico, fabricado con estructura de láminas de madera moldeada. Sobre la estructura esponja cortada de densidad 30 y 25 Kg. Los mecanismos se sujetan con tornillos a tuercas metálicas de cuatro púas y los brazos con tuercas remachadas. En los modelos 705 y 709, el asiento y el respaldo son piezas independientes y separadas, aunque con la misma estructura y forma que los modelos continuos. También en estos modelos, son opcionales la regulación de altura del respaldo mediante mecanismo Up-Down y la regulación de separación entre asiento y respaldo.
- **Sistemas de basculación:**
 - **Contacto permanente (Modelo 705).** Las piezas de asiento y respaldo son independientes. El mecanismo mantiene las mismas funciones que el mecanismo sincronizado perteneciente al modelo 709, salvo la inclinación del asiento que es fija (funcionamiento igual al mecanismo minisincron).
 - **Basculante central 1 posición.** De serie, en la referencia 707 basculante central con regulación de tensión y bloqueo en posición de trabajo. El asiento y el respaldo se mueven simultáneamente y el eje de basculación coincide aproximadamente con el eje de giro del sillón. Cumple las normas: ANSI/BIFMA X5.1-1993/11.
 - **Basculante adelantado 5 pos.** De serie en la referencia 708 basculante relax en fundición de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, eje de basculación avanzada, regulación manual de tensión de basculación. El asiento y respaldo se mueven simultáneamente, pero el eje de basculación, adelantado sobre el eje de giro, hace mucho más confortable el movimiento al no presionar las piernas hacia arriba. Cumple las normas DIN 4551.
 - **Basculante sincronizado (Modelo 709).** Las piezas de asiento y respaldo son independientes. Este basculante tiene movimiento sincronizado de asiento y respaldo elevando la parte delantera del asiento (hasta 11°) al empujar sobre el respaldo (inclinación hasta -20°). Posee ajuste manual de tensión de la basculación según el peso del usuario, bloqueo en cinco posiciones, y opcionalmente regulación independiente de altura del respaldo. Así mismo posee bloqueo antiretorno del respaldo que impide que éste golpee al usuario al liberar el mecanismo. Cumple las normas ANSI-BIFMA X5.1-2002 y EN 1335-2-3.
- **Ruedas:** Dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en nylon. Cumplen normas X5.1-1993/18 y UNI 8588/84.
- **Base de 5 radios:** Base de 5 radios diámetro 630 mm. en sillones giratorios, inyectada en nylon con 30% de fibra de vidrio, cumpliendo norma ANSI/BIFMA X5.1-1993/8. Opcionalmente, y con los incrementos correspondientes, se puede sustituir por bases de aluminio inyectado (pintado negro, aluminio, o pulido) de nuestro catálogo, que cumplen la misma normativa.
- **Regulación de altura automática:** Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 (certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel "S".

- **Brazos:** En los modelos de respaldo continuo, de polipropileno inyectado. Los modelos con piezas de asiento y respaldo independientes, 705 y 709, pueden incorporar los brazos: WIND, POP y BIRO, regulables en altura; ROCK, regulable en altura, tubo cromado y apoyabrazos nylon; ROGER, FRECCIA, GOLF, PER, fijos, y fabricados en nylon; QUEEN y GO-GO, fijos y fabricados con tubo de acero cromado y con apoyabrazos en nylon.

REFERENCIAS:

Ref. 700. Respaldo bajo fijo de cuatro apoyos.

Ref. 701. Respaldo bajo patín.

Ref. 704. Respaldo bajo giratorio gas.

Ref. 705. Respaldo alto, contacto permanente, SIN BRAZOS.

Ref. 706. Respaldo alto giratorio gas.

Ref. 707. Respaldo alto gas basculante 1 pos.

Ref. 708. Respaldo alto gas basculante 5 pos.

Ref. 709. Respaldo alto, sincron, SIN BRAZOS.

BRAZOS:

- **Para todos los modelos, excepto el 705 y 709:**
Los brazos standard son en polipropileno negro, opcionalmente pueden ser de pletina cromada con y sin acolchado.
- **Para el modelo 705 y 709** que el respaldo está separado del asiento se puede colocar los siguientes brazos:

Brazos opcionales modelo 709							
	GO-GO Fijo Cromo + 26 Euros		GOLF Fijo Nylon + 12 Euros		BR01 Regulable Poliamida + 23 Euros		BR02 Reg. 3D Poliuretano + 43 Euros
	CART Abatible y reg. altura Poliuretano + 50 €		ROCK Regulable Cromo + 41 Euros		WIND negro Reg. 3D Nylon 75 € Tapiz. 81 €		WIND cromo Reg. 3D Nylon 80 € Tapiz. 86 €